









# SCHIEBETÜR SLIDE COMPACT Abstand Wand/Bekleidung zur Türfläche

Tür		ohne Zarge					mit Zarge													
Bekleidungsvarianten ▶		Formzarge 60   80 mm														Elipse 70 mm				
Wand-Abstandsprofil ▶		ohne	5 mm	10 mm	12 mm	15 mm	20 mm	5 mm	10 mm	12 mm	15 mm	20 mm	5 mm	10 mm	12 mm	15 mm	20 mm			
	<b>Ganzglastür</b>	19 mm	24 mm	29 mm				8 mm	13 mm	15 mm	18 mm	23 mm	5 mm	10 mm	12 mm	15 mm	20 mm			
	<b>Holztür (ca. 40 mm)</b>	12 mm	17 mm	23 mm				6 mm	8 mm	11 mm	16 mm		3 mm	5 mm	8 mm	13 mm				
	<b>Holztür (ca. 40 mm) mit LA</b> Profil 0/26/71	4,5 mm	9,5 mm	14,5 mm	16,5 mm	19,5 mm					3,5 mm	8,5 mm					5,5 mm			
	<b>Sueno</b>		7 mm	12 mm		17 mm						6 mm					3 mm			
	<b>Holztür (ca. 40 mm) z.B. Landhaus</b> Profil 10/11		6 mm	12 mm	14 mm						3 mm	8 mm					5 mm			
	<b>Doppeldecktür (ca. 46 mm) z.B. Kontur</b>	6 mm	11 mm	16 mm	18 mm						5 mm	10 mm					7 mm			
	<b>Doppeldecktür (ca. 46 mm) mit LA</b> Profil 0/26/71 Profil 10/11			5 mm	7 mm	10 mm	15 mm													


- Empfohlene Ausführung bei Flachgriffmuschel [bis 2 mm auftragend, Typ FSB 4212, FSB 4251, FSB 4252, FSB 4253, Flachmuschel oval, Flachmuschel eckig]
- Empfohlene Ausführung bei weiteren Griffmuscheln / Griffstangen [bis 11 mm auftragend, Combi Griffstangen-/ Griffplattenpaar, Flat Griffplattenpaar, aufliegende Griffmuschel rund]
- Nicht empfehlenswert
- Nicht machbar

Bei der Verwendung von Griffstangen [ca. 60–75 mm auftragend] steht die Tür in dem lichten Durchgang der Zarge bzw. der Wandöffnung und verringert die maximale lichte Durchgangsbreite um ca. 110 mm. Das Wandabstandsprofil 12 mm ist im Standardset für Vorzargenmontage enthalten. **Achtung** Die weiteren baulichen Gegebenheiten sind zu beachten, insbesondere das vorhandene Sockelprofil oder sonstige Einflussfaktoren vor Ort.


## ZARGEN



Elipse 70



Formzarge 60



Formzarge 80