

Formulaire de commande pour blocs-portes

Fax +49 (0)5241 973-555 | verkauf@huga.de



Société _____ N° de client _____

N° de rue _____ Rue _____

Code postal _____ Localité _____

Comm./BV _____ Date souhaitée _____


HUGA KG
 Osnabrücker Landstraße 139
 D-33335 Gütersloh
 Téléphone +49 (0)5241 973-0
 Fax +49 (0)5241 973-555
verkauf@huga.de | www.huga.de

Interlocuteur _____ Cachet de l'entreprise _____


Date de commande _____ Signature _____

Pos.	Modèle de porte	Surface	Panneau médian	Type de feuillure		Profil des bords		DIN		Dimensions hauteur x largeur (mm)	Épaisseur du mur (mm)	Type d'huissierie	Découpe pour vitrage	Vitrage	Accessoires / Autres	Pièce(s)
				Avec feuillure	Exécution affleu-rante	Bords arrondis	Bords droits	G	D							
1.										X ()						
2.										X ()						
3.										X ()						
4.										X ()						
5.										X ()						
6.										X ()						
7.										X ()						
Exemple	Alesa 16	DURAT Chêne raboté horizontal	RSP		X		X		X	2020 x 890	140	M	LA 4	Clear white	Joint de sol rétractable	10


Pour une mesure correcte Prendre les mesures en divers endroits. Les plus petites valeurs sont déterminantes pour la hauteur et la largeur. Pour la profondeur, c'est la plus grande valeur qui est prise en compte.




Mesure de la hauteur
 La mesure s'effectue à partir du bord supérieur du sol terminé (y compris chape de béton, dalles, moquette, etc.) jusqu'au bord inférieur du linteau.



Mesure de la largeur
 Mesure de l'ouverture de mur terminée.



Mesure de l'épaisseur
 Mesure de l'épaisseur du mur terminé (y compris crépi, carrelage, papier peint, etc.).
 Des irrégularités peuvent être compensées dans une Réglable de l'huissierie de 15 / -5 mm.



Déterminer le sens d'ouverture DIN
 Côté arrondis
 Côté opposé aux paumelles
 Côté paumelles
 Côté arrondis
 Côté opposé aux paumelles
 Côté paumelles
 DIN gauche (G)
 = paumelles visibles à gauche

DIN droite (D)
 = paumelles visibles à droite