

# Bestellformular Lager- und Quick-Programm

Fax +49 (0)5241 973-555 | verkauf@huga.de



Firma \_\_\_\_\_ Kunden-Nr. \_\_\_\_\_

Straße \_\_\_\_\_ Hausnummer \_\_\_\_\_

PLZ \_\_\_\_\_ Ort \_\_\_\_\_

Komm./BV \_\_\_\_\_ Terminwunsch \_\_\_\_\_

Ansprechpartner \_\_\_\_\_ Firmenstempel \_\_\_\_\_

Bestelldatum \_\_\_\_\_ Unterschrift \_\_\_\_\_

## HUGA KG

Osnabrücker Landstraße 139  
D-33335 Gütersloh  
Telefon +49 (0)5241 973-0  
Fax +49 (0)5241 973-555  
verkauf@huga.de | www.huga.de

Pos.	Türmodell	Oberfläche	Mittellage	Falzausführung		Kantenprofil		DIN		Maße Höhe x Breite (mm)	Wanddicke (mm)	Zargentyp	Lichtauschnitt	Glas	Zubehör/Sonstiges	Stück	
				gefälzt	stumpf	rund	eckig	L	R								Türblattaußenmaß = [T]
1.										x	[ ]						
2.										x	[ ]						
3.										x	[ ]						
4.										x	[ ]						
5.										x	[ ]						
6.										x	[ ]						
7.										x	[ ]						
Bei- spiel	Alesa 27	DURAT Eiche geh. quer	RSP	X	X	X	X	X	X	2020 x 890	[M]	140	rund	LA 24	Clear white	absenkbare Bodendichtung	10


### So messen Sie richtig

Die Maße sollten an mehreren Punkten genommen werden. Bei der Höhe und Breite sind die kleinsten Werte maßgeblich, bei der Tiefe der größte Wert. Vergessen Sie nicht, die Öffnungsrichtung der Tür anzugeben.




### Höhe messen

Gemessen wird ab Oberkante des fertigen Fußbodens (inkl. Estrich, Fliesen, Teppich etc.) bis Unterkante Sturz.



### Breite messen


Gemessen wird die fertige Wandöffnung.



### Tiefe messen


Gemessen wird die fertige Wanddicke (inkl. Putz, Fliesen Tapete etc.). Kleine Unebenheiten durch Zargenverstellbereich ausgleichbar.

### DIN Öffnungsrichtung festlegen



Öffnungsseite

DIN links (L) = Bänder links



Öffnungsseite

DIN rechts (R) = Bänder rechts