

Bestellformular Türelemente

Fax +49 (0)5241 973-555 | verkauf@huga.de



Firma _____ Kunden-Nr. _____
 Straße _____ Hausnummer _____
 PLZ _____ Ort _____
 Komm./BV _____ Terminwunsch _____
 Ansprechpartner _____ Firmenstempel _____
 Bestelldatum _____ Unterschrift _____

HUGA KG
 Osnabrücker Landstraße 139
 D-33335 Gütersloh
 Telefon +49 (0)5241 973-0
 Fax +49 (0)5241 973-555
 verkauf@huga.de | www.huga.de

Pos.	Türmodell	Oberfläche	Mittellage	Falzausführung		Kantenprofil		DIN		Maße Höhe x Breite (mm)	Wanddicke (mm)	Zargentyp	Lichtauschnitt	Glas	Zubehör/Sonstiges	Stück
				gefälzt	stumpf	rund	eckig	L	R							
1.										x []						
2.										x []						
3.										x []						
4.										x []						
5.										x []						
6.										x []						
7.										x []						
Bei- spiel	Alesa 16	DURAT Eiche geh. quer	RSP	X			X		X	2020 x 890 [M]	140	rund	LA 4	Clear white	absenkbare Bodendichtung	10


So messen Sie richtig

Die Maße sollten an mehreren Punkten genommen werden. Bei der Höhe und Breite sind die kleinsten Werte maßgeblich, bei der Tiefe der größte Wert.




Höhe messen

Gemessen wird ab Oberkante des fertigen Fußbodens (inkl. Estrich, Fliesen, Teppich etc.) bis Unterkante Sturz.



Breite messen


Gemessen wird die fertige Maueröffnung.




Tiefe messen

Gemessen wird die fertige Wanddicke (inkl. Putz, Fliesen, Tapete etc.).
 Unebenheiten durch Zargenverstellbereich + 15 / - 5 mm ausgleichbar.

DIN Öffnungsrichtung festlegen



**DIN links (L) = Bänder links
sichtbar**



**DIN rechts (R) = Bänder rechts
sichtbar**